

Déclaration de rendement

VAIO_9, VAIO_10



1) Général

Produit	VAIO_9, VAIO_10
Utilisation	Poêle à combustible solide et sans alimentation d'eau chaude
Producteur	CB stone-tec GmbH Behaimweg 2 DE-87781 Ungerhausen
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction	3
Nom / numéro du laboratoire de test	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH Im Lipperfeld 34B DE-46047 Oberhausen
Numéro du rapport de test émis	RRF-ITT 17 4666
Spécifications techniques harmonisées	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 selon le système 3

2) Caractéristiques importantes

Réaction en cas d'incendie	A1
Distance par rapport aux matériaux combustibles in mm	Par rapport au plafond : - Par rapport au sol: - Par rapport à paroi arrière: 200 mm Par rapport à paroi latérale: 450 mm Partie frontale: 1.400 mm
Risque de chute à l'extérieur des combustibles en ammés	Admis
Émission de produits de combustion (CO)	1.000 mg/Nm ³
Émission de poussière	28 mg/Nm ³
Température en surface	Admis
Sécurité électrique	Admis
Facilité de nettoyage	Admis
Pression de service	-
Température des fumées à la puissance thermique nominale	267 °C
Résistance mécanique (faculté de porter la cheminée/le tuyau des fumées)	Non indiquée / non essayée (NPD)
Puissance nominale	7,0 kW
Puissance de production d'eau chaude	-
Puissance de chauffage ambiant	7,0 kW
Coefficient de rendement	80,0 %

Le rendement de l'article de construction indiqué aux points 1 est conforme au rendement déclaré au point 2. L'exécution de la déclaration de performance est coordonnée avec les comités techniques de l'UE.

Signé au nom du producteur:

Ungerhausen, en mars 2019

Lieu, Date

Signature Thomas Keidler, directeur